

FICHA DE VENTANA PARA ACREDITACIÓN DE EXIGENCIAS PDA

V.P.C.1.02	Ventana corredera, 2 hojas, 1 fija lateral 1,3x1 m		
	Línea: <input type="text" value="Klassic"/>	Institución: <input type="text" value="Wintec S.A."/>	Vigencia: <input type="text" value="NCh3137/1 - NCh3297"/>

ACREDITACIÓN

COMPORTAMIENTO	MECANISMO	RESPONSABLE
TÉRMICO	Memoria de Cálculo NCh3137/1 y NCh3137/2	DITEC - MINVU
PERMEABILIDAD AL AIRE	Ensayo NCh3297	CITEC - UBB

DESEMPEÑO

TRANSMITANCIA TÉRMICA, U [W/m ² k]	3,0	PERMEABILIDAD AL AIRE A 100 Pa	1,77 [m ³ /hm ²]	CLASE DE PERMEABILIDAD AL AIRE	4
			0,64 [m ³ /hm]		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERALES

Tipo apertura: Tipo de acristalamiento: Materialidad del marco:
 Configuración: Color:
 Mecanismo de cierre:

MEDIDAS GENERALES

Ancho (*): [mm] Área total (*): [m²]
 Alto (*): [mm] Longitud de junta(*): [m]

(* se aceptarán variaciones de hasta ±10% en las dimensiones, superficie y longitud de junta.

DETALLE MARCO

Rotura puente térmico: Factor de marco:
 Refuerzo:

DETALLE SECCIÓN ACRISTALADA

Cristal 1: [mm]
 Espaciador 1: [mm]
 Cristal 2: [mm]
 Espaciador 2: [mm]
 Cristal 3: [mm]
 Gas de cavidad(es) interior(es):
 Factor solar composición acristalada:

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Rodamientos: Caja con regulación de altura, rueda de bronce, 30 kg de carga por hoja, altura de riel inferior de 22,20 mm; felpas: n/a; topes: tope de espuma de celda cerrada no absorbente; despiches: 2 exteriores con válvula deflectora.

